











سنسورهای خازنی دو سیمه AC

					نوع بدنه
M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	
CPS-220-CA-30	CPS-210-0A-30-S4	CPS-210-CA-30-S4	CPS-210-0A-30	CPS-210-CA-30	کد محصول
2	2	2	2	2	تعداد سیم
20 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	فاصله نامی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	کلاس حفاظتی
THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	نوع طبقه خروجی
NC	NO	NC	NO	NC	عملکرد خروجی
40-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	محدوده ولتاژ
250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	حداکثر خروجی جریان
2 Hz	2 Hz	2 Hz	2 Hz	2 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
yes	yes	yes	yes	yes	نمایشگر LED
10 V	10 V	10 V	10 V	10 V	حداکثر افت ولتاژ
3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	حداکثر جریان نشتی
no	no	no	no	no	حفاظت ولتاژ معکوس
no	no	no	no	no	حفاظت اتصال کوتاه بار
CABLE2X0.5-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	نحوه اتصال
non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	حالت نصب
	yes	yes			حفاظت ولتاژ اضافه
					سیم بندی

سنسورهای خازنی دو سیمه AC

					نوع بدنه
M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M18X1Ni PLATED brass	M18X1Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	
CPS-220-OA-30-S4	CPS-220-CA-30-S4	CPS-210-CA-18	CPS-210-OA-18	CPS-220-OA-30	کد محصول
2	2	2	2	2	تعداد سیم
20 mm	20 mm	10 mm	10 mm	20 mm	فاصله نامی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	کلاس حفاظتی
THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	نوع طبقه خروجی
NO	NC	NC	NO	NO	عملکرد خروجی
40-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	محدوده ولتاژ
250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	حداکثر خروجی جریان
2 Hz	2 Hz		2 Hz	2 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
yes	yes	yes	yes	yes	نمایشگر LED
10 V	10 V	10 V	10 V	10 V	حداکثر افت ولتاژ
3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	حداکثر جریان نشتی
no	no	no	no	no	حفاظت ولتاژ معکوس
no	no	no	no	no	حفاظت اتصال کوتاه بار
4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	نحوه اتصال
non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	حالت نصب
yes	yes				حفاظت ولتاژ اضافه
					سیم بندی