

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                      |                        |                        |                      |                      |                     |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                      |                        |                        |                      |                      | نوع بدنه            |
| M14X1Ni PLATED Brass | M12X1Ni PLATED Brass   | M12X1Ni PLATED Brass   | M12X1Ni PLATED Brass | M12X1Ni PLATED Brass |                     |
| IPS-303-AV-14-P      | IPS-304-AV-12-P-S4     | IPS-304-AV-12-P        | IPS-302-AV-12-P-S4   | IPS-302-AV-12-P      | کد محصول            |
| 3                    | 3                      | 3                      | 3                    | 3                    | تعداد سیم           |
| 0-10V                | 0-10V                  | 0-10V                  | 0-10V                | 0-10V                | نوع خروجی           |
| 3 mm                 | 4 mm                   | 4 mm                   | 2 mm                 | 2 mm                 | فاصله نامی          |
| -20~+60 °C           | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C           | -20~+60 °C           | محدوده دمای کار     |
|                      |                        |                        | 100 Hz               |                      | حداکثر فرکانس خروجی |
| IP66                 | IP66                   | IP66                   | IP66                 | IP66                 | کلاس حفاظتی         |
| CABLE3X0.25-1.5m     | 4Pin SOCKET            | CABLE3X0.25-1.5m       | 4Pin SOCKET          | CABLE3X0.25-1.5m     | نحوه اتصال          |
| TRANSISTOR           | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR           | TRANSISTOR           | نوع طبقه خروجی      |
| ANALOG               |                        | ANALOG                 | ANALOG               | ANALOG               | عملکرد خروجی        |
| 15-30 VDC            | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC            | 15-30 VDC            | محدوده ولتاژ        |
|                      |                        |                        | 50 mA                |                      | حداکثر جریان خروجی  |
| flush(shielded)      | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | flush(shielded)      | flush(shielded)      | حالت نصب            |
|                      |                        |                        |                      |                      | سیم بندی            |

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                      |                      |                        |                        |                      |                 |
|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|                      |                      |                        |                        |                      | نوع بدنه        |
| M18X1Ni PLATED Brass | M18X1Ni PLATED Brass | M14X1Ni PLATED Brass   | M14X1Ni PLATED Brass   | M14X1Ni PLATED Brass |                 |
| IPS-305-AV-18-N      | IPS-305-AI-18-P      | IPS-305-AV-14-P-S4     | IPS-305-AV-14-P        | IPS-303-AV-14-P-S4   | کد محصول        |
| 3                    | 3                    | 3                      | 3                      | 3                    | تعداد سیم       |
| 10-0V                | 4-20mA               | 0-10V                  | 0-10V                  | 0-10V                | نوع خروجی       |
| 5 mm                 | 5 mm                 | 5 mm                   | 5 mm                   | 3 mm                 | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C           | -20~+60 °C           | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C           | محدوده دمای کار |
| IP66                 | IP66                 | IP66                   | IP66                   | IP66                 | کلاس حفاظتی     |
| CABLE3X0.25-1.5m     | CABLE3X0.25-1.5m     | 4Pin SOCKET            | CABLE3X0.25-1.5m       | 4Pin SOCKET          | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR           | TRANSISTOR           | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR           | نوع طبقه خروجی  |
| ANALOG               | ANALOG               |                        | ANALOG                 |                      | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC            | 15-30 VDC            | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC            | محدوده ولتاژ    |
| flush(shielded)      | flush(shielded)      | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | flush(shielded)      | حالت نصب        |
|                      |                      |                        |                        |                      | سیم بندی        |











سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                      |                      |                      |                        |                      |                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|                      |                      |                      |                        |                      | نوع بدنه        |
| M18X1Ni PLATED Brass | M18X1Ni PLATED Brass | M18X1Ni PLATED Brass | M18X1Ni PLATED Brass   | M18X1Ni PLATED Brass |                 |
| IPS-305-AV-18-P-S4   | IPS-305-AV-18-N-S4   | IPS-305-AI-18-P-S4   | IPS-305-AI-18-N        | IPS-305-AV-18-P      | کد محصول        |
| 3                    | 3                    | 3                    | 3                      | 3                    | تعداد سیم       |
| 0-10V                | 10-0V                | 4-20mA               | 20-4mA                 | 0-10V                | نوع خروجی       |
| 5 mm                 | 5 mm                 | 5 mm                 | 8 mm                   | 5 mm                 | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C           | -20~+60 °C           | -20~+60 °C           | -20~+60 °C             | -20~+60 °C           | محدوده دمای کار |
| IP66                 | IP66                 | IP66                 | IP66                   | IP66                 | کلاس حفاظتی     |
| 4Pin SOCKET          | 4Pin SOCKET          | 4Pin SOCKET          | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m     | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR           | TRANSISTOR           | TRANSISTOR           | TRANSISTOR             | TRANSISTOR           | نوع طبقه خروجی  |
|                      |                      |                      | ANALOG                 | ANALOG               | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC            | 15-30 VDC            | 15-30 VDC            | 15-30 VDC              | 15-30 VDC            | محدوده ولتاژ    |
| flush(shielded)      | flush(shielded)      | flush(shielded)      | non flush (unshielded) | flush(shielded)      | حالت نصب        |
|                      |                      |                      |                        |                      | سیم بندی        |
|                      |                      |                      |                        |                      |                 |

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                        |                        |                        |                        |                        |                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                        |                        |                        |                        |                        | نوع بدنه        |
| M18X1Ni PLATED Brass   | M18X1Ni PLATED Brass   | M18X1Ni PLATED Brass   | M18X1Ni PLATED Brass   | M18X1Ni PLATED Brass   |                 |
| IPS-308-AI-18-N        | IPS-308-AI-18-P        | IPS-308-AV-18-P        | IPS-308-AV-18-N        | IPS-305-AI-18-N-S4     | کد محصول        |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم       |
| 20-4mA                 | 4-20mA                 | 0-10V                  | 10-0V                  | 20-4mA                 | نوع خروجی       |
| 8 mm                   | 8 mm                   | 8 mm                   | 8 mm                   | 8 mm                   | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار |
| IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | کلاس حفاظتی     |
| CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | 4Pin SOCKET            | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | نوع طبقه خروجی  |
| ANALOG                 | ANALOG                 | ANALOG                 | ANALOG                 |                        | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | محدوده ولتاژ    |
| non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | حالت نصب        |
|                        |                        |                        |                        |                        | سیم بندی        |

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |    |    |   |    | نوع بدنه        |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                 |
| M22X1.5Ni PLATED Brass                                                              | M18X1Ni PLATED Brass                                                                | M18X1Ni PLATED Brass                                                                | M18X1Ni PLATED Brass                                                                | M18X1Ni PLATED Brass                                                                  |                 |
| IPS-308-AI-22-P                                                                     | IPS-308-AI-18-N-S4                                                                  | IPS-308-AI-18-P-S4                                                                  | IPS-308-AV-18-P-S4                                                                  | IPS-308-AV-18-N-S4                                                                    | کد محصول        |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     | تعداد سیم       |
| 4-20mA                                                                              | 20-4mA                                                                              | 4-20mA                                                                              | 0-10V                                                                               | 10-0V                                                                                 | نوع خروجی       |
| 8 mm                                                                                | 8 mm                                                                                | 8 mm                                                                                | 8 mm                                                                                | 8 mm                                                                                  | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                            | محدوده دمای کار |
| IP66                                                                                | IP66                                                                                | IP66                                                                                | IP66                                                                                | IP66                                                                                  | کلاس حفاظتی     |
| CABLE3X0.25-1.5m                                                                    | 4Pin SOCKET                                                                         | 4Pin SOCKET                                                                         | 4Pin SOCKET                                                                         | 4Pin SOCKET                                                                           | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR                                                                          | TRANSISTOR                                                                          | TRANSISTOR                                                                          | TRANSISTOR                                                                          | TRANSISTOR                                                                            | نوع طبقه خروجی  |
| ANALOG                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC                                                                           | 15-30 VDC                                                                           | 15-30 VDC                                                                           | 15-30 VDC                                                                           | 15-30 VDC                                                                             | محدوده ولتاژ    |
| flush(shielded)                                                                     | non flush (unshielded)                                                              | non flush (unshielded)                                                              | non flush (unshielded)                                                              | non flush (unshielded)                                                                | حالت نصب        |
|  |  |  |  |  | سیم بندی        |

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                        |                        |                        |                        |                        |                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                        |                        |                        |                        |                        | نوع بدنه        |
| M22X1.5Ni PLATED Brass | M22X1.5Ni PLATED Brass | M22X1.5Ni PLATED Brass | M22X1.5Ni PLATED Brass | M22X1.5Ni PLATED Brass |                 |
| IPS-308-AV-22-N-S4     | IPS-308-AI-22-P-S4     | IPS-308-AI-22-N        | IPS-308-AV-22-P        | IPS-308-AV-22-N        | کد محصول        |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم       |
| 10-0V                  | 4-20mA                 | 20-4mA                 | 0-10V                  | 10-0V                  | نوع خروجی       |
| 8 mm                   | 8 mm                   | 8 mm                   | 8 mm                   | 8 mm                   | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار |
| IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | کلاس حفاظتی     |
| 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | نوع طبقه خروجی  |
|                        |                        | ANALOG                 | ANALOG                 | ANALOG                 | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | محدوده ولتاژ    |
| flush(shielded)        | flush(shielded)        | flush(shielded)        | flush(shielded)        | flush(shielded)        | حالت نصب        |
|                        |                        |                        |                        |                        | سیم بندی        |

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                        |                        |                        |                        |                        |                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                        |                        |                        |                        |                        | نوع بدنه        |
| M22X1.5Ni PLATED Brass | M22X1.5Ni PLATED Brass | M22X1.5Ni PLATED Brass | M22X1.5Ni PLATED Brass | M22X1.5Ni PLATED Brass |                 |
| IPS-310-AV-22-P        | IPS-310-AV-22-N        | IPS-310-AI-22-P        | IPS-308-AI-22-N-S4     | IPS-308-AV-22-P-S4     | کد محصول        |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم       |
| 0-10V                  | 10-0V                  | 4-20mA                 | 20-4mA                 | 0-10V                  | نوع خروجی       |
| 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | 8 mm                   | 8 mm                   | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار |
| IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | کلاس حفاظتی     |
| CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | نوع طبقه خروجی  |
| ANALOG                 | ANALOG                 | ANALOG                 |                        |                        | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | محدوده ولتاژ    |
| non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | flush(shielded)        | flush(shielded)        | حالت نصب        |
|                        |                        |                        |                        |                        | سیم بندی        |

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                        |                        |                        |                        |                        |                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                        |                        |                        |                        |                        | نوع بدنه        |
| M22X1.5Ni PLATED Brass | M22X1.5Ni PLATED Brass | M22X1.5Ni PLATED Brass | M22X1.5Ni PLATED Brass | M22X1.5Ni PLATED Brass |                 |
| IPS-310-AI-22-N-S4     | IPS-310-AV-22-P-S4     | IPS-310-AV-22-N-S4     | IPS-310-AI-22-P-S4     | IPS-310-AI-22-N        | کد محصول        |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم       |
| 20-4mA                 | 0-10V                  | 10-0V                  | 4-20mA                 | 20-4mA                 | نوع خروجی       |
| 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار |
| IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | کلاس حفاظتی     |
| 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | CABLE3X0.25-1.5m       | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | نوع طبقه خروجی  |
|                        |                        |                        |                        | ANALOG                 | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | محدوده ولتاژ    |
| non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | حالت نصب        |
|                        |                        |                        |                        |                        | سیم بندی        |











سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                        |                        |                        |                        |                        |                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                        |                        |                        |                        |                        | نوع بدنه        |
| M30X1.5Ni PLATED Brass | M30X1.5Ni PLATED Brass | M30X1.5Ni PLATED Brass | M30X1.5Ni PLATED Brass | M30X1.5Ni PLATED Brass |                 |
| IPS-310-AI-30-N-S4     | IPS-310-AV-30-P        | IPS-310-AV-30-N        | IPS-310-AI-30-P        | IPS-310-AI-30-N        | کد محصول        |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم       |
| 20-4mA                 | 0-10V                  | 10-0V                  | 4-20mA                 | 20-4mA                 | نوع خروجی       |
| 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار |
| IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | کلاس حفاظتی     |
| 4Pin SOCKET            | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | نوع طبقه خروجی  |
|                        | ANALOG                 | ANALOG                 | ANALOG                 | ANALOG                 | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | محدوده ولتاژ    |
| flush(shielded)        | flush(shielded)        | flush(shielded)        | flush(shielded)        | flush(shielded)        | حالت نصب        |
|                        |                        |                        |                        |                        | سیم بندی        |











سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                        |                        |                        |                        |                        |                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                        |                        |                        |                        |                        | نوع بدنه        |
| M30X1.5Ni PLATED Brass | M30X1.5Ni PLATED Brass | M30X1.5Ni PLATED Brass | M30X1.5Ni PLATED Brass | M30X1.5Ni PLATED Brass | کد محصول        |
| IPS-315-AI-30-P        | IPS-315-AI-30-N        | IPS-310-AV-30-P-S4     | IPS-310-AV-30-N-S4     | IPS-310-AI-30-P-S4     | تعداد سیم       |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | نوع خروجی       |
| 4-20mA                 | 20-4mA                 | 0-10V                  | 10-0V                  | 4-20mA                 | فاصله نامی      |
| 15 mm                  | 15 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | 10 mm                  | محدوده دمای کار |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | کلاس حفاظتی     |
| IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | نحوه اتصال      |
| CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | نوع طبقه خروجی  |
| TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | عملکرد خروجی    |
| ANALOG                 | ANALOG                 |                        |                        |                        | محدوده ولتاژ    |
| 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | حالت نصب        |
| non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | flush(shielded)        | flush(shielded)        | flush(shielded)        | سیم بندی        |
|                        |                        |                        |                        |                        |                 |

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |    |    |   |    | نوع پدنه        |
| M30X1.5Ni PLATED Brass                                                              | M30X1.5Ni PLATED Brass                                                              | M30X1.5Ni PLATED Brass                                                              | M30X1.5Ni PLATED Brass                                                              | M30X1.5Ni PLATED Brass                                                                |                 |
| IPS-315-AV-30-N-S4                                                                  | IPS-315-AI-30-P-S4                                                                  | IPS-315-AI-30-N-S4                                                                  | IPS-315-AV-30-P                                                                     | IPS-315-AV-30-N                                                                       | کد محصول        |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     | تعداد سیم       |
| 10-0V                                                                               | 4-20mA                                                                              | 20-4mA                                                                              | 0-10V                                                                               | 10-0V                                                                                 | نوع خروجی       |
| 15 mm                                                                               | 15 mm                                                                               | 15 mm                                                                               | 15 mm                                                                               | 15 mm                                                                                 | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                            | محدوده دمای کار |
| IP66                                                                                | IP66                                                                                | IP66                                                                                | IP66                                                                                | IP66                                                                                  | کلاس حفاظتی     |
| 4Pin SOCKET                                                                         | 4Pin SOCKET                                                                         | 4Pin SOCKET                                                                         | CABLE3X0.25-1.5m                                                                    | CABLE3X0.25-1.5m                                                                      | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR                                                                          | TRANSISTOR                                                                          | TRANSISTOR                                                                          | TRANSISTOR                                                                          | TRANSISTOR                                                                            | نوع طبقه خروجی  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ANALOG                                                                              | ANALOG                                                                                | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC                                                                           | 15-30 VDC                                                                           | 15-30 VDC                                                                           | 15-30 VDC                                                                           | 15-30 VDC                                                                             | محدوده ولتاژ    |
| non flush (unshielded)                                                              | non flush (unshielded)                                                              | non flush (unshielded)                                                              | non flush (unshielded)                                                              | non flush (unshielded)                                                                | حالت نصب        |
|  |  |  |  |  | سیم بندی        |

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |    |    |    |    | نوع بدنه        |
| M34X1.5Ni PLATED Brass                                                              | M34X1.5Ni PLATED Brass                                                              | M34X1.5Ni PLATED Brass                                                              | M34X1.5Ni PLATED Brass                                                              | M30X1.5Ni PLATED Brass                                                                |                 |
| IPS-315-AV-34-P                                                                     | IPS-315-AV-34-N                                                                     | IPS-315-AI-34-P                                                                     | IPS-315-AI-34-N                                                                     | IPS-315-AV-30-P-S4                                                                    | کد محصول        |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     | تعداد سیم       |
| 0-10V                                                                               | 10-0V                                                                               | 4-20mA                                                                              | 20-4mA                                                                              | 0-10V                                                                                 | نوع خروجی       |
| 15 mm                                                                               | 15 mm                                                                               | 15 mm                                                                               | 15 mm                                                                               | 15 mm                                                                                 | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                          | -20~+60 °C                                                                            | محدوده دمای کار |
| IP66                                                                                | IP66                                                                                | IP66                                                                                | IP66                                                                                | IP66                                                                                  | کلاس حفاظتی     |
| CABLE3X0.25-1.5m                                                                    | CABLE3X0.25-1.5m                                                                    | CABLE3X0.25-1.5m                                                                    | CABLE3X0.25-1.5m                                                                    | 4Pin SOCKET                                                                           | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR                                                                          | TRANSISTOR                                                                          | TRANSISTOR                                                                          | TRANSISTOR                                                                          | TRANSISTOR                                                                            | نوع طبقه خروجی  |
| ANALOG                                                                              | ANALOG                                                                              | ANALOG                                                                              | ANALOG                                                                              |                                                                                       | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC                                                                           | 15-30 VDC                                                                           | 15-30 VDC                                                                           | 15-30 VDC                                                                           | 15-30 VDC                                                                             | محدوده ولتاژ    |
| flush(shielded)                                                                     | flush(shielded)                                                                     | flush(shielded)                                                                     | flush(shielded)                                                                     | non flush (unshielded)                                                                | حالت نصب        |
|  |  |  |  |  | سیم بندی        |

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                        |                        |                        |                        |                        |                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                        |                        |                        |                        |                        | نوع بدنه        |
| M34X1.5Ni PLATED Brass | M34X1.5Ni PLATED Brass | M34X1.5Ni PLATED Brass | M34X1.5Ni PLATED Brass | M34X1.5Ni PLATED Brass |                 |
| IPS-320-AI-34-N        | IPS-315-AV-34-P-S4     | IPS-315-AV-34-N-S4     | IPS-315-AI-34-P-S4     | IPS-315-AI-34-N-S4     | کد محصول        |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم       |
| 20-4mA                 | 0-10V                  | 10-0V                  | 4-20mA                 | 20-4mA                 | نوع خروجی       |
| 20 mm                  | 15 mm                  | 15 mm                  | 15 mm                  | 15 mm                  | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار |
| IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | کلاس حفاظتی     |
| CABLE3X0.25-1.5m       | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | نوع طبقه خروجی  |
| ANALOG                 |                        |                        |                        |                        | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | محدوده ولتاژ    |
| non flush (unshielded) | flush(shielded)        | flush(shielded)        | flush(shielded)        | flush(shielded)        | حالت نصب        |
|                        |                        |                        |                        |                        | سیم بندی        |

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                        |                        |                        |                        |                        |                 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                        |                        |                        |                        |                        | نوع بدنه        |
| M34X1.5Ni PLATED Brass | M34X1.5Ni PLATED Brass | M34X1.5Ni PLATED Brass | M34X1.5Ni PLATED Brass | M34X1.5Ni PLATED Brass |                 |
| IPS-320-AI-34-P-S4     | IPS-320-AI-34-N-S4     | IPS-320-AV-34-P        | IPS-320-AV-34-N        | IPS-320-AI-34-P        | کد محصول        |
| 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | 3                      | تعداد سیم       |
| 4-20mA                 | 20-4mA                 | 0-10V                  | 10-0V                  | 4-20mA                 | نوع خروجی       |
| 20 mm                  | 20 mm                  | 20 mm                  | 20 mm                  | 20 mm                  | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار |
| IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | IP66                   | کلاس حفاظتی     |
| 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | CABLE3X0.25-1.5m       | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | نوع طبقه خروجی  |
|                        |                        | ANALOG                 | ANALOG                 | ANALOG                 | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | محدوده ولتاژ    |
| non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | حالت نصب        |
|                        |                        |                        |                        |                        | سیم بندی        |

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                         |                         |                         |                        |                        |                 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                         |                         |                         |                        |                        | نوع بدنه        |
| REC. 40X40X113 PA or PP | REC. 40X40X113 PA or PP | REC. 40X40X113 PA or PP | M34X1.5Ni PLATED Brass | M34X1.5Ni PLATED Brass |                 |
| IPS-320-AI-R40-N        | IPS-320-AV-R40-P        | IPS-320-AV-R40-N        | IPS-320-AV-34-P-S4     | IPS-320-AV-34-N-S4     | کد محصول        |
| 3                       | 3                       | 3                       | 3                      | 3                      | تعداد سیم       |
| 20-4mA                  | 0-10V                   | 10-0V                   | 0-10V                  | 10-0V                  | نوع خروجی       |
| 20 mm                   | 20 mm                   | 20 mm                   | 20 mm                  | 20 mm                  | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C              | -20~+60 °C              | -20~+60 °C              | -20~+60 °C             | -20~+60 °C             | محدوده دمای کار |
| IP66                    | IP66                    | IP66                    | IP66                   | IP66                   | کلاس حفاظتی     |
| CABLE3X0.25-1.5m        | CABLE3X0.25-1.5m        | CABLE3X0.25-1.5m        | 4Pin SOCKET            | 4Pin SOCKET            | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR              | TRANSISTOR              | TRANSISTOR              | TRANSISTOR             | TRANSISTOR             | نوع طبقه خروجی  |
| ANALOG                  | ANALOG                  | ANALOG                  |                        |                        | عملکرد خروجی    |
| 15-30 VDC               | 15-30 VDC               | 15-30 VDC               | 15-30 VDC              | 15-30 VDC              | محدوده ولتاژ    |
| non flush (unshielded)  | non flush (unshielded)  | non flush (unshielded)  | non flush (unshielded) | non flush (unshielded) | حالت نصب        |
|                         |                         |                         |                        |                        | سیم بندی        |
|                         |                         |                         |                        |                        |                 |

سنسورهای القایی با خروجی پیوسته

|                          |                          |                          |                          |                         |                 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
|                          |                          |                          |                          |                         | نوع بدنه        |
| SWIVEL REC. 40X40X113 PA | SWIVEL REC. 40X40X113 PA | SWIVEL REC. 40X40X113 PA | SWIVEL REC. 40X40X113 PA | REC. 40X40X113 PA or PP |                 |
| IPS-320-AI-SR40-N        | IPS-320-AI-SR40-P        | IPS-320-AV-SR40-N        | IPS-320-AV-SR40-P        | IPS-320-AI-R40-P        | کد محصول        |
| 3                        | 3                        | 3                        | 3                        | 3                       | تعداد سیم       |
| 20-4mA                   | 4-20mA                   | 10-0V                    | 0-10V                    | 4-20mA                  | نوع خروجی       |
| 20 mm                    | 20 mm                    | 20 mm                    | 20 mm                    | 20 mm                   | فاصله نامی      |
| -20~+60 °C               | -20~+60 °C               | -20~+60 °C               | -20~+60 °C               | -20~+60 °C              | محدوده دمای کار |
| IP67                     | IP67                     | IP67                     | IP67                     | IP66                    | کلاس حفاظتی     |
| CABLE2X0.5+TERMINAL      | CABLE2X0.5+TERMINAL      | CABLE2X0.5+TERMINAL      | CABLE2X0.5+TERMINAL      | CABLE3X0.25-1.5m        | نحوه اتصال      |
| TRANSISTOR               | TRANSISTOR               | TRANSISTOR               | TRANSISTOR               | TRANSISTOR              | نوع طبقه خروجی  |
| ANALOG                   | ANALOG                   | ANALOG                   | ANALOG                   | ANALOG                  | عملکرد خروجی    |
| 15-30VDC                 | 15-30VDC                 | 15-30VDC                 | 15-30VDC                 | 15-30 VDC               | محدوده ولتاژ    |
| non flush (unshielded)   | non flush (unshielded)   | non flush (unshielded)   | non flush (unshielded)   | non flush (unshielded)  | حالت نصب        |
|                          |                          |                          |                          |                         | سیم بندی        |